

Prensa digital de alimentación de hojas  
en color

# RICOH Pro C7500

**RICOH**  
imagine. change.



Haz más con una prensa digital de 5º color que ofrece  
un verdadero rendimiento a nivel de producción.

# Desbloquea todo un espectro de oportunidades.

Potentemente robusto. Creativamente diseñada. La prensa digital RICOH Pro C7500 de 5ª estación de color llega al mercado con un rendimiento mejorado, un manejo de soportes mejorado y automatización integrada, todo ello para que puedas asumir más trabajo y satisfacer el creciente deseo de comunicación creativa. que atraiga al público e impulse las acciones. Afronta los trabajos premium con seguridad de costes. Agiliza los flujos de trabajo. Y convierte la información en inspiración. Hazlo todo con nuestra nueva prensa digital.

Los tóneres de 5º color incluyen oro, plata, rosa neón, amarillo neón, transparente, blanco y rojo invisible

## Productos destacados

- 5ª Capacidad de color\*
- Velocidades de impresión de hasta 95 ppm\*\*
- Capacidad máxima de papel de 16.200 hojas
- Soporta soportes de 40 a 470 g/m².
- Opciones sobredimensionadas de hasta 49,6" de longitud
- Dúplex automático de hasta 13" × 38
- Acabado profesional en línea
- Panel de control inteligente de 21 pulgadas
- Calibración automática del color
- Registro preciso
- Resolución de 2400 × 4800 ppp



\* 5º Los planes de activación de color varían según los canales de venta. Consulta con tu representante de ventas de Ricoh el método de activación.

\*\* La velocidad estándar es de 85 páginas por minuto; con el kit opcional de mejora de la productividad, la velocidad aumenta a 95 páginas por minuto.

# Resultados superiores. Infinitas posibilidades.

Diferénciate con la potencia de la 5ª Estación de Color de Ricoh. Consigue colores vivos comparables al offset, desde naranjas más brillantes a morados más profundos y verdes exquisitos. Eleva las aplicaciones con oro y plata de primera calidad. Utiliza rosa neón o amarillo neón para mensajes de gran impacto. Abre la puerta a un nuevo conjunto de clientes con rojo invisible para una seguridad asequible en certificados y billetes. Aplica blanco como capa base para conseguir gráficos increíbles en soportes de color y transparentes. Añade transparencias a fotos y logotipos para darles un aspecto elegante y explora patrones únicos para conseguir efectos de lujo.



CMYK únicamente

Tóner rosa neón de 5 colores  
mezclado con CMYK



## Mezclarse para destacar

Resumen de la  
estructura de impresión

Rosa neón

Base CMYK

Sustrato




6 colores únicos creados



Guía de mezclas

C55		100
C70 M10		100
Y100		100
M30 Y100		100
Y32		50
		100



# Más medios. Más color. Más posibilidades.

Elige el nuevo Front End Digital Fiery® N-50A o N-70A Color Controller basado en tecnología Fiery y Ricoh para realizar más trabajos en un día. Procesa archivos más grandes y complejos más rápido que nunca.



**1 Acabadora de folletos y grapas para 3.500 hojas (SR5120)\*** Encuaderna a caballete folletos de hasta 30 hojas y grapa rápidamente hasta 100 hojas en tamaños de hasta 13" × 19,2".

**2 Plockmatic Confeccionador de folletos PBM5035/5035s\*\*** Crea folletos de hasta 50 hojas de papel en línea o fuera de línea con recorte a tres caras y plegado cuadrado. Admite papel estucado o no estucado de hasta 350 g/m<sup>2</sup>.

**3 Apilador de gran capacidad (SK5040)\*** Un apilador de 5.000 hojas con carro rodante traslada rápidamente grandes volúmenes de salida a la encuadernación fuera de línea, o al empaquetado y envío.

**4 Encuadernadora perfecta (GB5010)\*\*** Pega y encuaderna hasta 200 hojas con tres cantos recorte, incluidas cubiertas de hasta 300 g/m<sup>2</sup>.

**5 Unidad de plegado múltiple de seis posiciones (FD5030)\*** Ejecuta hasta seis tipos de plegado para ofrecer a tus clientes una gama más amplia de documentos acabados.

**6 GBC StreamPunch™ Plus & StreamWire\*** Consigue una calidad profesional con el perforado en línea para soportes de hasta 300 g/m<sup>2</sup>. Automatiza la encuadernación en línea sistemas para cuadernillos encuadernados con alambre de doble vuelta. cuadernillos.

**7 Panel de control con pantalla táctil a todo color** Pasa de un trabajo a otro sin esfuerzo mediante el control con los dedos y las guías animadas del panel de control inteligente de 21 pulgadas montado en el poste.

**8 Poste de luz de estado** Conoce el momento en que se requiere mantenimiento, aunque estés lejos del aparato.

**9 VCSEL y control activo de la densidad del tóner°** Crea impresiones con colores brillantes y gradaciones suaves para obtener textos más nítidos y reproducciones más precisas.

**10 Soporte para soportes pesados y de gran tamaño°** Maneja más tipos de soportes, incluidos tamaños de papel estándar de hasta 13" × 19", una opción de tamaño extragrande de 38" y soportes pesados de hasta 173 lb. de cubierta (470 g/m<sup>2</sup>), y mantén más trabajos en la empresa.

\*Opcional

°No se muestra



**11 Unidad de Identificación de Medios°**

Elimina las conjeturas durante el trabajo de preparación de la producción de impresión y asocia fácilmente los soportes con la coincidencia más cercana disponible en tu biblioteca de soportes.

**12 Bandejas de papel (estándar)**

Con una capacidad total de papel de 4.400 hojas, puedes imprimir con menos recargas. Aumenta la capacidad hasta 16.200 hojas con fuentes de papel opcionales.

**13 Indicadores de bandeja activa**

Averigua qué bandeja se está alimentando actualmente en la impresora para que puedas rellenar otras fuentes de papel sin interrumpir la tirada.

**14 Alimentación por vacío Bandeja de entrada de gran capacidad Tipo S14\***

Asegúrate de que la alimentación de papel funcione de forma continua con una herramienta de soplado de aire de tres correas que maneja papeles estucados de hasta 470 g/m<sup>2</sup> (173 lb. de cubierta).

**15 Unidad Puente (BU5010)\*\***

Amplía las tiradas de impresión y minimiza las interrupciones uniendo tres bandejas de 4.400 hojas.

**16 Alimentación por vacío LCIT (RT5150)\***

La LCIT de alimentación por vacío de 4.400 hojas puede manejar tamaños de papel de hasta 13" × 19,2" y gramajes de papel de hasta 173 lb. de cubierta (470 g/m<sup>2</sup>).

**17 Cubierta Bandeja intercalada (CI5040)\***

Alimenta hojas preimpresas para producir rápidamente portadas y contraportadas.

**18 Intercalador de alta capacidad Plockmatic\*\*.**

Utilízalo para insertar automáticamente impresiones offset preimpresas, portadas, contraportadas o pestañas en tu flujo de trabajo de acabado.

**19 Bandeja bypass múltiple (BY5020)\*\***

Alimenta hasta 500 hojas de materiales especiales, incluidos tamaños de hasta 49,6", y amplía lo que puedes ofrecer a tus clientes.



---

**Amplía tu oferta para estar al día y responder a las necesidades de los clientes**

---

## **Diseñado para un funcionamiento sencillo.**

Ofrece los productos de primera calidad que demandan tus clientes a tiempo y sin salirte del presupuesto. La RICOH Pro C7500 es una prensa digital de alto rendimiento diseñada para potenciar la productividad. Una intuitiva El panel de control inteligente de 21 pulgadas ofrece un campo de visión más amplio y la posibilidad de supervisar el sistema a distancia desde un smartphone o una tableta. Los tóneres especiales pueden cambiarse en menos de 15 minutos, lo que minimiza el tiempo de inactividad. La automatización integrada, como la calibración del color, el registro anverso-reverso y la impresión a doble cara automática de hasta 13" × 38", mantiene el trabajo fluido para operadores de todos los niveles de habilidad.

## **La sofisticación se une a la sencillez.**

Basada en las necesidades del mundo real, la RICOH Pro C7500 está repleta de innovaciones que eliminan complejidades. Los potentes controladores gestionan los trabajos con soportes mixtos con facilidad y permiten crear mailers y catálogos altamente personalizados, kits de bienvenida y mucho más con una impresión que alinea los datos variables con imágenes variables. Añade soluciones de flujo de trabajo automatizadas para eliminar los pasos manuales y elige entre una gama de opciones de acabado líderes del sector para plegar, cortar, hendir y encuadernar los trabajos, todo en línea.



## Más medios de comunicación. Más oportunidades.

Las mejoras de la Unidad de Identificación de Soportes y la Biblioteca de Soportes permiten a todos los miembros de tu organización obtener los mejores resultados repetibles. Utiliza con confianza papeles especiales, sintéticos, hojas de gran tamaño y soportes magnéticos. Usa papel fino o grueso con gramajes de 40 a 470 g/m<sup>2</sup>. Desde folletos de instrucciones y revestimientos decorativos hasta embalajes de tiradas cortas y exclusivos folletos de publicidad directa, la RICOH Pro C7500 te ofrece más formas de producir aplicaciones robustas y cumplir incluso los plazos más ajustados.

## Gestiona los costes. Aumentar los beneficios.

Proporciona a tus representantes de ventas la tecnología que necesitan para tarificar con precisión los trabajos de 5º Color. Calcula los costes del tóner especial utilizando la herramienta Fiery® Smart Estimator de la RICOH Pro C7500, accesible a través de Fiery Command WorkStation. Formula una estimación basada en tu coste por botella, exporta la información y conviértela en un archivo que puedas integrar fácilmente en tu sistema MIS. Esto garantiza que se cumplan los márgenes y se alcancen los objetivos de rentabilidad. Disfruta de una mayor seguridad en los costes y de una estimación más precisa del trabajo total.

## Recursos exclusivos. Servicios dinámicos.

Con Ricoh a tu lado, el éxito empieza desde el primer día. Obtén acceso ininterrumpido a materiales de marketing llave en mano, muestras de impresión, guías prácticas y una biblioteca de tutoriales en vídeo. Recurre al equipo de Servicios Profesionales de Ricoh para obtener asistencia específica. Nuestra cartera de soluciones a medida te ayuda a alcanzar tus objetivos por la vía rápida, desde la impresión desde la web y la gestión del color hasta la automatización del marketing, el diseño de envases, el acabado avanzado y mucho más. Te ofrecemos todo lo que necesitas para formar a los operarios y maximizar las ventas.



Habla con tu especialista de Ricoh para solicitar muestras y programar una demostración.

Más información en [ricoh-americalatina.com](http://ricoh-americalatina.com)

# RICOH Pro C7500

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

### Especificaciones de hardware

Proceso	Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores (estándar) / 5 tambores (opcional) con cinta de transferencia interna
Fusión	Sin aceite, método de fusión por correa
Velocidad del motor	85 ppm (estándar) 95 ppm (con el kit opcional de mejora de la productividad)
Volumen máximo mensual	240K
Ciclo de trabajo	1,500K 1,700K (con el Kit opcional de mejora de la productividad)
Resolución	2400 x 4800 dpi VCSEL
Tiempo de calentamiento	Menos de 300 seg.
Suministro ilimitado de papel	Suministro soportado
Tamaño del papel	13" x 19.2" - 13" x 49.6" (si utilizas la opción Bandeja extragrande)
Área máxima imprimible	12.7" x 18.9" - 12.7" x 49.4" (si utilizas la opción Bandeja extragrande)
Peso del papel	Bandeja 1: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Bandeja 2: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Bandejas 3 - 8: 40 - 470 g/m <sup>2</sup> Alimentación por vacío opcional LCIT RT5150 Bandeja bypass opcional 52 - 216 g/m <sup>2</sup>
Tipo de papel	Papel no estucado, Papel estucado (brillo y mate), Papel reciclado, Preimpreso, Membrete, Preperforado, Tabulado, Papel texturizado, Papel para etiquetas, Papel autocopiativo
Capacidad de papel	Bandeja 1: 1.000 hojas x 2 (Tándem) Bandeja 2: 500 hojas Bandeja 3-8: 2.200 hojas Bandeja bypass opcional 500 hojas Bandeja opcional de hojas para pancartas 800 hojas Bandeja de hojas de pancartas de extensión opcional 500 hojas
Fuente de energía	220 - 240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Máx. Consumo de energía	Menos de 5.000 W
Consumo eléctrico típico (TEC)*	14.400.000 páginas A4 o 5 años
*Consumo eléctrico típico por programa ENERGY STAR	
ENERGY STAR	Certificado
EPEAT	Plata
Dimensiones (An x Pr x Al)	52" x 36" x 74" (incluido el mástil de estado)
Peso	Menos de 1.235 lbs.

### Controladores de impresora

#### Controlador Fiery N-70A/N-50A

Versión del sistema Fiery	Fiery F5500 Pro
Configuración	Externo
Memoria	8GB RAM (4GB x 2)
CPU	Procesador i5-8500
HDD	Unidad de arranque SSD para el SO y el software Fiery + HDD de 1 TB
Sistema operativo	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

### Accesorios

#### Bandeja de alimentación al vacío de gran capacidad (LCIT RT5150)

(Máx. 3 unidades por sistema)

Capacidad de papel	4.400 hojas (2.200 hojas x 2 bandejas)
Tamaño del papel	3.94" x 5.5" - 13" x 19.2"
Peso del papel	Bandejas 3 - 4: 40 - 470 g/m <sup>2</sup> Bandejas 5 - 8: 40 - 400 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x Pr x Al)	41.5" x 28.7" x 39.4"
Peso	507 lbs.

#### Bandeja sobredimensionada de alimentación por vacío Tipo S9

Capacidad de papel	730 hojas
Tamaño del papel	8.27" x 16.54" - 13" x 27.5"
Peso del papel	52 - 400 g/m <sup>2</sup> La anchura de la LCIT RT5120 se extenderá hasta 50.8

#### Extensión de la bandeja de alimentación al vacío para hojas de pancartas Tipo S14

Capacidad de papel	500 hojas
Tamaño del papel	8.27" x 16.54" - 13" x 38"
Peso del papel	52,3 - 470 g/m <sup>2</sup> (16,54" - 19,2") 52,3 - 300 g/m <sup>2</sup> (19,3" - 27,5") 63,1 - 300 g/m <sup>2</sup> (27,6" - 38")

#### Unidad de bandeja manual múltiple (BY5020)

Capacidad de papel	500 hojas
Tamaño del papel	3.94" x 5.5" - 13" x 19.2" El tamaño máximo del papel se amplía hasta 13" x 27.5" añadiendo la bandeja multibypass opcional Tipo S9
Peso del papel	52 - 216 g/m <sup>2</sup>

#### Cubierta Bandeja intercalada (CI5040)

Capacidad de papel	400 hojas (200 hojas x 2 bandejas)
Tamaño del papel	5.5" x 8.5" - 13" x 19.2"
Peso del papel	52 - 350 g/m <sup>2</sup>
Asistencia de aire	Soportado
Detección de doble alimentación	Opcional
Dimensiones (An x Pr x Al)	13" x 28.7" x 50.8"
Peso	110 lbs.

#### Finisher de 4.500 hojas con grapadora de 100 hojas (SR5110)

Capacidad de papel	Bandeja Desplazable Inferior: 3.500 hojas Bandeja Desplazable Superior 1.000 hojas
Peso del papel	Bandeja de cambio inferior: 52 - 470 g/m <sup>2</sup> Bandeja de cambio superior 52 - 350 g/m <sup>2</sup>
Perforado	Orificio opcional 2/3
Dimensiones (An x Pr x Al)	39.2" x 28.7" x 55.7"
Peso	298 lbs.

#### Acabadora de folletos de 3.500 hojas con grapadora de 100 hojas (SR5120)

Capacidad de papel	Bandeja Desplazable Inferior: 2.500 hojas Bandeja Desplazable Superior 1.000 hojas
Peso del papel	Bandeja de cambio inferior: 52 - 470 g/m <sup>2</sup> Bandeja de cambio superior 52 - 350 g/m <sup>2</sup>
Perforado	Orificio opcional 2/3
Grapa de grapa a caballo	
Tamaño del papel	7.2" x 10.2" - 13" x 19.2"
Peso del papel	52 - 350 g/m <sup>2</sup> 52 - 80 g/m <sup>2</sup> hasta 30 hojas/120 páginas
Dimensiones (An x Pr x Al)	39.2" x 28.7" x 55.7"
Peso	353 lbs.

#### Recortadora de folletos (TR5050)

Tipo de recorte	Borde de un lado
Capacidad de recorte	Hasta 30 hojas/120 páginas
Tamaño del papel	7.2" x 10.2" - 13" x 19.2"
Capacidad de apilado	Hasta 60 series
Pila ilimitada	Soportado
Dimensiones (An x Pr x Al)	43.9" x 23.3" x 21.9"
Peso	166 lbs.

#### Apilador de gran capacidad (SK5040)

Capacidad de papel	5.000 hojas; Bandeja de pruebas: 250 hojas adicionales
Peso del papel	52 - 470 g/m <sup>2</sup>
Carro rodante	Disponibles carros adicionales de serie y opcionales
Dimensiones (An x Pr x Al)	35.4" x 28.7" x 39.8"
Peso	Apilador: 264 lbs.; Carro rodante: 33 lbs.

#### FD5030 Unidad Plegable Múltiple

Tipo de plegado	
Modo Hoja suelta	Plegado en Z, Plegado por la mitad/Impresión interior, Plegado por la mitad/Impresión exterior, Plegado de cartas/Impresión interior, Plegado de cartas/Impresión exterior, Plegado de cartas-ou
Modo Hojas Múltiples	Modo Hojas Múltiples Semiplegado/Impresión interior, Semiplegado/Impresión exterior, Carta plegada/Impresión interior, Carta plegada/Impresión exterior, Carta desplegada
Tamaño del papel Hoja suelta	Plegado en Z: 8,5" x 11" - 12" x 18"; Plegado medio: 8,5" x 11" - 13" x 19,2"; Plegado carta: 8,5" x 11" - 12" x 18"; Plegado paralelo doble: 8,5" x 11" - 12" x 18"; Plegado puerta: 8,5" x 11" - 12" x 18".
Modo Hojas Múltiples	Plegado medio: 8,5" x 11" - 13" x 19,2"; Plegado carta: 8,5" x 11" - 12" x 18"; Plegado carta: 8,5" x 11" - 8,5" x 14"

Peso del papel	
Modo Hoja suelta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Modo Hojas Múltiples	64 - 80 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x Pr x Al)	18.5" x 28.7" x 39.4"
Peso	203 lbs.

#### Intercalador de alta capacidad Plockmatic (HCI3500)

Capacidad de papel	3.500 hojas (1.750 hojas x 2 bandejas)
Peso del papel	65 - 350 g/m <sup>2</sup>
Tamaño del papel	4.72" x 8.27" - 13" x 26"
Dimensiones (An x Pr x Al)	47.2" x 28.7" x 43"
Peso	551 lbs.

#### Plockmatic MPS - Apilador de hojas de gran tamaño

Capacidad de papel	2.000 hojas
Peso del papel	150 - 470 g/m <sup>2</sup>
Tamaño del papel	8,5" x 11" (IZQ.) - 13" x 49,6"
Dimensiones (An x Pr x Al)	35,4" x 26,8" x 41,8" (la anchura se extiende hasta un máximo de 55")
Peso	172 lbs.

#### Plegadora de folletos Plockmatic (PBM 350e)

Tamaño del papel	8.5" x 11" - 12" x 18"
Peso del papel	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Tamaño del conjunto	2 - 35 hojas - 80 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones (An x Pr x Al)	55.9" x 35.4" x 27.6"
Peso	297 lbs.
Opcional	Módulo de recorte, Módulo de plegado de libros, Alimentador de cubiertas, Giro, Guillotina de pliegues

#### Plegadora de folletos Plockmatic PBM 5035/5035S

Tamaño del papel	Grapa: 8.11" x 8.27" - 12.6" x 24.4 Puntada: 4.27" x 8.27" - 12.6" x 24.4
Peso del papel	Papel Bond de 18 lb. a 130 lb. Cubierta (según el tipo y la calidad del papel)
Grosor del libro	Min. Set: 1 hoja de 20 lb. Bond Máx. Libro acabado 0,393" (aprox. 200 páginas de 20 lb. Bond) Máx. Set: 0,137" o 0,196" (aprox. 35 hojas y 50 hojas de 20 lb. Bond)

#### GBC StreamPunch Plus

Tamaños de papel perforado	5.5" x 8.5", 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 12" x 18"
Medios perforados	75 - 300 g/m <sup>2</sup>
Rango de peso	
Perforado de pestañas	Soportado
Perforado "a dos"	Soportado
Dimensiones (An x Pr x Al)	17.5" x 28.7" x 39.4"
Peso	220 lbs.

#### GBC StreamWire (se necesita GBC StreamPunch Plus)

Tamaños de papel	8.5" x 11" (IZQ.)
Peso del papel	75 - 300 g/m <sup>2</sup>
Número de bucles	8.5" x 11" (LEF) - 32 bucles
Suministro StreamWire	Negro, blanco o plata Hasta 30, 50, 60, 70 u 80 hojas
Pestaña Stock	Soportado
Dimensiones (An x Pr x Al)	34" x 38" x 34"
Peso	500 lbs.

#### Accesorios adicionales

Bandeja multibypass para hojas de pancartas tipo S9, unidad de paso de búfer tipo S9, unidad puente BU5020, bandeja de salida para hojas de pancartas tipo S14, bandeja de salida para hojas de pancartas tipo S6 de la serie SR5000, encuadernadora perfecta GB5010, Plockmatic LCT3500 XL, Plockmatic CT XL, Plockmatic SBT, caja de interfaz RPI tipo S3

### Consumibles

Tóner Negro	67.0K impresiones/botella*
Tóner Cian	67.0K impresiones/botella*
Tóner Magenta	67.0K impresiones/botella*
Tóner Amarillo	67.0K impresiones/botella*
Tóner Transparente	29.2K impresiones/botella**
Tóner Blanco	19.0K impresiones/botella**
Tóner Amarillo Neón	27.8K impresiones/botella**
Tóner Rosa Neón	27.8K impresiones/botella**
Tóner Rojo Invisible	20.6K impresiones/botella**
Tóner Plata	19.0K impresiones/botella**
Tóner Oro	19.0K impresiones/botella**
Rendimiento de la botella de tóner residual	175K impresiones/botella*
*Basado en una cobertura del 8,75% (LT)	
**Basado en una cobertura del 15% (LT)	
Programa TCRU	Soportado

### Soluciones de flujo de trabajo compatibles

RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder™, EFI DirectSmile, ePS MarketDirect StoreFront, CGS/ORIS Lynx & Evaluate Fiery® Central, Fiery Color Profiler Suite, Objectif Lune

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ponte en contacto con Ricoh para obtener una lista de soportes certificados.





## Subsidiarias RICOH:

**RICOH Argentina S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-ar](http://www.ricoh-americalatina.com/es-ar)

**RICOH El Salvador, S.A. de C.V.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-sv](http://www.ricoh-americalatina.com/es-sv)

**RICOH Brasil S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/pt-br](http://www.ricoh-americalatina.com/pt-br)

**RICOH Guatemala, S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-gt](http://www.ricoh-americalatina.com/es-gt)

**RICOH Chile S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-cl](http://www.ricoh-americalatina.com/es-cl)

**RICOH Mexicana, S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-mx](http://www.ricoh-americalatina.com/es-mx)

**RICOH Colombia S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-co](http://www.ricoh-americalatina.com/es-co)

**RICOH del Perú S.A.C.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-pe](http://www.ricoh-americalatina.com/es-pe)

**RICOH Costa Rica S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-cr](http://www.ricoh-americalatina.com/es-cr)

**RICOH Panamá, S.A.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-pa](http://www.ricoh-americalatina.com/es-pa)

**RICOH Dominicana, S.R.L.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-do](http://www.ricoh-americalatina.com/es-do)

**RICOH Puerto Rico, Inc.**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-pr](http://www.ricoh-americalatina.com/es-pr)

## Centros de Distribución:

**RICOH Distribution Center Panamá**

**RICOH Operations Center Uruguay**  
[www.ricoh-americalatina.com/es-uy](http://www.ricoh-americalatina.com/es-uy)

## Distribuidores Autorizados:

**BRC Printing, Belize**  
[www.brcprinting.com](http://www.brcprinting.com)

**John Bull Business Center, Bahamas**

**Cariburo, St. Martin (French)**

**Kirk Office Equipment, Cayman Islands**  
[www.kirkoffice.ky](http://www.kirkoffice.ky)

**Copiadora Ecuatoriana SAS-ECUACOPIA, Ecuador**  
[www.grupoecuacopia.com](http://www.grupoecuacopia.com)

**Amaranth Business Solutions Limited, Trinidad/Barbados/Jamaica**  
[www.amarantbusinessolutions.com](http://www.amarantbusinessolutions.com)

**Copy Solution International S.A., Dom. Republic**  
[www.grupocsi.com.do](http://www.grupocsi.com.do)

**D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica**  
[www.dosjm.com](http://www.dosjm.com)

**Microtech Sales and Service Ltd., Bahamas**

**Dima Ltda, Bolivia**  
[www.dima.com.bo](http://www.dima.com.bo)

**Multipost, Curacao (Netherland Antilles)**  
[www.multipost.com](http://www.multipost.com)

**Dimacofi S.A., Chile**  
[www.dimacofi.cl](http://www.dimacofi.cl)

**Office Star, Haití**  
[www.offistar.net](http://www.offistar.net)

**Diplux de Venezuela C.A., Venezuela**  
[www.diplux.com.ve](http://www.diplux.com.ve)

**Plus Ultra, Uruguay**  
[www.plusultra.com.uy](http://www.plusultra.com.uy)

**Estratec S.A. de C.V., México**  
[www.estrateg.com](http://www.estrateg.com)

**Sistemas Operativos Argentinos S.A., Argentina**  
[www.sistemas-operativos.com.ar](http://www.sistemas-operativos.com.ar)

**External Market S.A., Argentina**  
[www.external-market.com.ar](http://www.external-market.com.ar)

**Suministros Técnicos S.A., Honduras**  
[www.sumitec.hn](http://www.sumitec.hn)

**Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua**  
[www.hermosoyvigil.com.ni](http://www.hermosoyvigil.com.ni)

**ITTI S.A.E.C.A, Paraguay**  
[www.itti.digital](http://www.itti.digital)

**J. Fleischman, Paraguay.**  
[www.jfleischman.com](http://www.jfleischman.com)

**Videocorp A RICOH Company**  
[www.videocorp.com](http://www.videocorp.com)

### Ricoh LATAM

Para mayor información contáctanos en:



[www.ricoh-americalatina.com/es](http://www.ricoh-americalatina.com/es)



Ricoh Latin America Inc



RicohLatinAmerica



RicohLatinAmerica



ricohlatinamerica



ricohla

**RICOH**  
imagine. change.

Derechos de Autor de Ricoh LATAM. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida de ninguna manera o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro medio, sin el permiso previo del editor. Todas las marcas de RICOH son propiedad de RICOH Company Ltd. Otras marcas son propiedad de su dueño legal. Toda la información en este material es para propósitos informativos y de anuncio solamente. No hay ninguna garantía en cuanto a los productos o resultados descritos en este material. La información que se encuentra aquí puede cambiar en cualquier momento sujeto a la discreción de RICOH.